

Соединительный кабель, тип ASK

Описание

Соединительный кабель для электрического подключения различных датчиков, исполнительных устройств. С одной стороны кабеля установлен прямой или Г-образный разъём на различное количество контактов. Другой конец кабеля не разделан (разъём отсутствует). Кабель выполнен из высококачественного полиуретана и может выдерживать значительные динамические нагрузки.

Применение:

- электроподключение вакуумных клапанов и вакуумных переключателей
- допускается укладка в кабель-канал



ASK-

Артикульный номер

Тип	2 м	5 м	10 м
ASK-M8B-3P	6.35.3.1228	6.35.3.1239	6.35.3.1245
ASK-M8B90-3P	6.35.3.1229	6.35.3.1240	6.35.3.1246
ASK-M8S-3P	6.35.3.1230	---	---
ASK-M8S90-3P	6.35.3.1231	6.35.3.1241	---
ASK-M8B-4P	6.35.3.1232	6.35.3.1242	6.35.3.1247
ASK-M8B90-4P	6.35.3.1132	6.35.3.1124	6.35.3.1056
ASK-M8S-4P	6.35.3.1233	---	---
ASK-M8S90-4P	6.35.3.1234	---	---
ASK-M12B-5P	6.35.3.1235	6.35.3.1243	6.35.3.1248
ASK-M12B90-5P	6.35.3.1236	6.35.3.1244	6.35.3.1055
ASK-M12S-5P	6.35.3.1237	---	---
ASK-M12S90-5P	6.35.3.1238	---	---

Соединительный кабель, тип ASK

Технические характеристики

		ASK-M8	ASK-M12
Материал		Полиуретан	Полиуретан
Рабочее напряжение	(В)	50AC/60DC	30AC/36DC
Сила тока	(А)	3	3
Температура среды	(°C)	-25 ... +90	-25 ... +90
Класс защиты		IP67	IP67
Сечение кабеля	(мм ²)	0,25	0,34
Диаметр	(мм)	3,7	4,3
Укладка в кабель-канал		ja	ja
Радиус изгиба	(мм)	37	45
Скорость перемещения	(м/с)	3,3	3,3
Ускорение	(м/с ²)	5,0	5,0
Макс. количество изгибов		> 5 млн.	> 5 млн.
Допустимое перекручивание	(°/м)	180	180